



RAVENOL 4-Takt Gardenoil

Kategorie: Sonstiges Motorenöl

Artikelnummer: 1113301

Viskosität: 30

Spezifikation: API CD, API SF

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: CCMC G4, Honda, Husqvarna, MB 227.0, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B, Oleo-Mac, Stihl

Einsatzgebiet: Hobby und Garten



RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 ist ein mineralisches Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in 4-Takt-Rasenmähern. Spezielle Additive garantieren hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Einsatz bei normalen Betriebstemperaturen. Konstante Viskosität, keine Scherverluste.

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 wird vorzugsweise dort eingesetzt, wo normale Betriebstemperaturen erwartet werden. Die Viskosität des Öles bei Betriebstemperatur bleibt über das gesamte Wechselintervall konstant.

1L | 1113301-001

4L | 1113301-004

5L | 1113301-005

10L | 1113301-010

20L | 1113301-020

20L | 1113301-B20

60L | 1113301-060

208L | 1113301-208

1000L | 1113301-700

Anwendungshinweise

RAVENOL 4-Takt Gardenoil HD 30 wird bei normalen Betriebstemperaturen in 4-Takt-Rasenmähern eingesetzt.

Eigenschaften

- Schutz gegen Korrosion
- Gute Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschmierbedingungen
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verhinderung von Schwarzsclamm-Bildung
- Katalysatoreignung

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	876,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		braun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	12,1	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	103,3	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		106	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-24	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	248	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15