



5L | 1123715-005
20L | 1123715-020
20L | 1123715-B20
60L | 1123715-060
208L | 1123715-208

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20

Kategorie: LKW-Motorenöl

Artikelnummer: 1123715

Viskosität: 20W-20

Spezifikation: ACEA B4, ACEA E2, API CF-4

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: MB 228.0

Einsatzgebiet: LKW

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für LKW-Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung.

Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 ist ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

Anwendungshinweise

RAVENOL Super Truck SAE 20W-20 wird eingesetzt in Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW.

Eigenschaften

- hohe Oxidationsstabilität
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- überzeugende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- hohe Sicherheitsreserven
- gute Kaltstarteigenschaften
- besten Verschleißschutz
- Katalysatorgeeignet
- verminderte Emissionen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	870,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	8,7	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	60,6	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		118	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	240	DIN EN ISO 2592

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15