



1L | 1151210-001 4L | 1151210-004 10L | 1151210-010 20L | 1151210-020 20L | 1151210-B20 60L | 1151210-060 208L | 1151210-208 1000L | 1151210-700

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt

Kategorie: 2-Takt Motorenöl Artikelnummer: 1151210

Spezifikation: API TD, ISO L-EGD, JASO FD

Öltyp: Vollsynthetisch

Freigabe: NMMA TC-W3, RL-29019G

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist ein hochwertiges vollsynthetisches Zweitaktöl und blau eingefärbt.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist eine Formulierung mit speziellen Estern und Polyisobutylen (PIB) und mit außerordentlich wirksamen Zweitakt-Additiven additiviert.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist speziell für 2-Takt-Motoren in Wasserfahrzeugen konzipiert.

Anwendungshinweise

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt kann grundsätzlich bis 1:100 mit Normalbenzin gemischt eingesetzt werden.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist besonders geeignet für die Schmierung luftgekühlter Zweitakt-Otto-Motoren mit sehr hohen Drehzahlen und schwerer bis schwerster Belastung.

RAVENOL WATERCRAFT Fullsynth. 2-Takt ist auch zur Schmierung von Zweitakt Wasserfahrzeugen mit Wasserkühlung geeignet.

Eigenschaften

- eine einwandfreie Schmierung aller Motorenteile
- eine starke Reinigungswirkung, die Verbrennungsräume sowie Ein- und Auslasskanäle weitestgehend von Verbrennungsrückständen und Ablagerungen freihält
- saubere Zündkerzen sorgen für eine optimale Leistung der Motoren
- einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz
- geringe Abgasbelastung durch gute Verbrennung
- Sehr niedrigen Pourpoint, auch bei sehr kalten Temperaturen einsetzbar

Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH |
|-----------------------|---------|-------|-----------------|
| Aussehen/Farbe | | blau | VISUELL |
| Viskosität bei 100 °C | mm²/s | 10,8 | DIN 51562-1 |
| Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 70,7 | DIN 51562-1 |
| Viskositätsindex VI | | 128 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 865,0 | EN ISO 12185 |
| Flammpunkt | °C | 143 | DIN EN ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -42 | DIN ISO 3016 |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15