



RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 10W-40



1L | 1162200-001

4L | 1162200-004

10L | 1162200-010

20L | 1162200-020

20L | 1162200-B20

60L | 1162200-060

60L | 1162200-D60

208L | 1162200-208

1000L | 1162200-700

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1162200

Viskosität: 10W-40

Spezifikation: API SL

Öltyp: Teilsynthetisch

Empfehlung: Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist ein Motorenöl für den Einsatz in Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 ist konzipiert mit unkonventionellen und HC Grundölen, synthetischen Komponenten und zeitgemäßen Additiven.

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 garantiert längste Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei geringem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

Eigenschaften

- Hervorragende Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung
- Hohe Alterungsstabilität
- Schutz vor Spiegelflächenbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Vermindert Öl- und Kraftstoffverbrauch

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	866,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	13,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	91,8	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		150	DIN ISO 2909
CCS Viskosität bei -25 °C	mPa*s	6480	ASTM D5293
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	210	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	11,0	ASTM D2896
Sulfatasche	%wt.	1,3	DIN 51575

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15