

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40



1L | 1163200-001
 4L | 1163200-004
 10L | 1163200-010
 20L | 1163200-020
 20L | 1163200-B20
 60L | 1163200-060
 208L | 1163200-208

Kategorie: MARINE-Motoröl

Artikelnummer: 1163200

Viskosität: 15W-40

Spezifikation: API SL

Öltyp: Mineralisch

Empfehlung: Kohler, Mercruiser, VOLVO PENTA AB, Yanmar

Einsatzgebiet: Marine

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 ist ein mineralisches hochlegiertes HD-Motorenöl für 4-Takt Marine-Benzin-Motoren.

RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 15W-40 ist speziell für verlängerte Ölwechselintervalle (unter Beachtung der Herstellervorschrift) konzipiert.

Eigenschaften

- eine extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit, sehr hohe Oxidationsstabilität
- eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
- hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- hohe Sicherheitsreserven auch bei Grenzschrubberbedingungen
- Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle
- Beste Eignung für erschwerte Betriebsbedingungen

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	879,5	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		blau	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	15,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	115,7	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		134	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-36	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	238	DIN EN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	10,5	ASTM D2896

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.