

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF

Kategorie: Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

Artikelnummer: 1215101

Öltyp: Vollsynthetisch



RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ist ein vollsynthetisches Öl, das speziell für die Anforderungen moderner Elektrofahrzeuge entwickelt wurde. Ausgewählte Additive gewähren einen guten elektrischen Widerstand und dielektrische Eigenschaften. Die besondere Formulierung senkt den Energiebedarf und schützt gleichzeitig die elektrischen Bauteile im Antriebsstrang.

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ermöglicht eine Minimierung von Reibung und Verschleiß und sorgt damit für eine lange Lebensdauer des Fahrzeugs. Es schmiert und kühlt die verschiedenen Bauteile der Elektrofahrzeuge.

Anwendungshinweise

RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ist für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen Elektrofahrzeugen bestens geeignet. Durch die spezielle Additivierung werden die Vorgaben vieler OEM's erfüllt.

Entwickelt für:

Reduktionsgetriebe in Trocken- und Nass-Motor-Systemen von: Honda, BMW (i-Linie), Mini, Mitsubishi, Fiat, Hyundai, Dong Feng, Geely, Chery, Kia, Tesla, Volvo, Nio, Lotus, Rimac, Rivian, Polestar

(Hersteller-Anweisungen müssen beachtet werden)

Das Getriebe zunächst mit **RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF** spülen und anschließend die Befüllung mit frischem Öl vornehmen. Auch hier unbedingt die Herstellervorschriften beachten!

Eigenschaften

- Dielektrische Eigenschaften
- Guter elektrischer Widerstand
- Hoher Verschleißschutz
- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Lange Lebensdauer durch hohe Oxidationsstabilität

1L | 1215101-001

4L | 1215101-004

10L | 1215101-010

20L | 1215101-020

20L | 1215101-B20

60L | 1215101-060

60L | 1215101-D60

208L | 1215101-208

208L | 1215101-D28

1000L | 1215101-700

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m ³	844,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	5,6	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	23,0	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		196	DIN ISO 2909
Pourpoint	°C	-72	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	176	DIN EN ISO 2592
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) bei -55 °C	mPa*s	19.400	ASTM D2983
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 0 °C	nS/m	2,8	DIN EN 60247
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 20 °C	nS/m	8,4	DIN EN 60247
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 80 °C	nS/m	82,9	DIN EN 60247
Spezifische elektrische Leitfähigkeit bei 140 °C	nS/m	322,5	DIN EN 60247
Wärmeleitfähigkeit bei 0 °C	mW/m?K	147,2	ASTM D7896
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C	mW/m?K	142,4	ASTM D7896
Wärmeleitfähigkeit bei 60 °C	mW/m?K	136	ASTM D7896
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C	mW/m?K	130,4	ASTM D7896
Wärmeleitfähigkeit bei 140 °C	mW/m?K	125,9	ASTM D7896
Spezifische Wärmekapazität bei 0 °C	J/g?K	1,9	ASTM D7896
Spezifische Wärmekapazität bei 20 °C	J/g?K	1,9	ASTM D7896
Spezifische Wärmekapazität bei 60 °C	J/g?K	2,1	ASTM D7896
Spezifische Wärmekapazität bei 100 °C	J/g?K	2,2	ASTM D7896
Spezifische Wärmekapazität bei 140 °C	J/g?K	2,4	ASTM D7896
Durchschlagsspannung filt.	kV	55,5	IEC 60156

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

RAVENOL Spezial-Getriebefluids sind Sonderentwicklungen für spezielle Getriebe und können nicht aufgrund technischer Kennwerte (Viskosität, usw.) ausgewählt werden. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen,

keine technischen Daten anzugeben. Bitte beachten: RAVENOL Spezial-Getriebefluid ist ausschließlich gemäß der Originalnummer, wie in der Produktinformation angegeben, anzuwenden. Bei Unklarheiten über das richtige Getriebefluid lassen Sie sich bei Ihrer Werkstatt oder dem Autohaus bezüglich dem Getriebetyp und OEM Originalnummer beraten oder fragen Sie unsere Berater, dabei unbedingt den FIN-Code (Fahrzeugidentifizierungsnummer) Ihres Fahrzeugs angeben. Fehlerhafte Anwendung von RAVENOL Spezial-Getriebefluid kann zur Funktionsstörung des Getriebes, Schaltproblemen, erhöhtem Kraftstoffverbrauch, unerwünschtem Schlupfverhalten, u.v.m. führen und den Ausfall des Getriebes verursachen. Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH haftet bei falscher Auswahl des RAVENOL Spezial-Getriebefluids nicht für Getriebeausfälle.

25.05.25 23:15