

RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-4



1L | 1250055-001

4L | 1250055-004

20L | 1250055-B20

20L | 1250055-020

208L | 1250055-208

Kategorie: Getriebeöle für Schaltgetriebe und Antriebsachsen

Artikelnummer: 1250055

Viskosität: 80W-90

Spezifikation: API GL-4

Öltyp: Mineralisch

Einsatzgebiet: Motorrad

RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-4 ist ein Schaltgetriebeöl auf Mineralölbasis mit speziellen wirksamen Additiven für Schaltgetriebe. Hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.

RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-4 gewährleistet einen stabilen Ölfilm für Schmierung auch unter extremsten dynamischen Bedingungen.

RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-4 senkt die Reibung, verhindert Verschleiß und Korrosion.

Anwendungshinweise

RAVENOL MOTOGEAR SAE 80W-90 GL-4 eignet sich für den Einsatz in Schaltgetrieben von 2- und 4-Takt Motorrädern, wenn ein Öl nach SAE 80W-90 API GL-4 vorgeschrieben ist.

Eigenschaften

- gut haftende und druckbeständige Schmierfilme
- eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verschleißhemmende Wirkung
- ein gutes Luftabscheidevermögen, keine Schaumbildung
- ein neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Dichte bei 20 °C	kg/m³	879,0	EN ISO 12185
Aussehen/Farbe		gelbbraun	VISUELL
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	14,0	DIN 51562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	126,9	DIN 51562-1
Viskositätsindex VI		108	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -26 °C	mPa*s	45.600	ASTM D2983
Pourpoint	°C	-33	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	244	DIN EN ISO 2592
Cu-Korrosion bei 121 °C		1b	ASTM D130

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.