



1L | 1350300-001 5L | 1350300-005 20L | 1350300-020 20L | 1350300-B20 60L | 1350300-060 208L | 1350300-208 1000L | 1350300-700

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85

Kategorie: Sägekettenöl Artikelnummer: 1350300

Viskosität: 85

Empfehlung: Motorkettensägen aller Fabrikate **Einsatzgebiet:** Landmaschinen, Hobby und Garten

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist ein in Motorkettensägen praxiserprobtes, bewährtes Produkt.

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist auf Basis von raffinierten Grundölen mit speziell ausgewählten Additivkombinationen konzipiert. Dadurch wird eine hervorragende Haftfähigkeit mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten Schmiereigenschaften bewirkt.

Anwendungshinweise

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist für den Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet. Die sehr gute Kühlwirkung sorgt für geringsten Verschleiß bei optimaler Schnittgeschwindigkeit. Gegenüber Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken verhält sich dieses Produkt neutral bei gleichzeitigem gutem Korrosionsschutz.

Eigenschaften

- hohe Haftfähigkeit
- guten Verschleißschutz
- zuverlässigen Korrosionsschutz
- gutes Temperatur-Verhalten, auch bei tiefen Temperaturen
- sehr gute Kühlwirkung
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- neutrales Verhalten gegenüber Kunstoffen und Lacken

Technische Produktdaten

| EIGENSCHAFTEN | EINHEIT | DATEN | PRÜFUNG NACH |
|-----------------------|---------|-----------|-----------------|
| Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 879,0 | EN ISO 12185 |
| Aussehen/Farbe | | gelbbraun | VISUELL |
| Viskosität bei 100 °C | mm²/s | 11,6 | DIN 51562-1 |
| Viskosität bei 40 °C | mm²/s | 100,7 | DIN 51562-1 |
| Viskositätsindex VI | | 102 | DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | °C | 264 | DIN EN ISO 2592 |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.

25.05.25 23:15