



1L | 1360010-001 5L | 1360010-005 20L | 1360010-020 208L | 1360010-208 1000L | 1360010-700

RAVENOL destilliertes Wasser

Kategorie: Fahrzeugpflege, Reiniger

Artikelnummer: 1360010

Empfehlung: DIN 43 530-4 Akkumulatoren, DIN EN 50272, Elektrolyt und

Nachfüllwasser

Einsatzgebiet: PKW, LKW, Hobby und Garten, Werkstattausrüstung

RAVENOL destilliertes Wasser wird hergestellt durch das lonenaustausch-Verfahren.

Dabei fließt das Wasser durch eine mit Ionenaustauscherharz gefüllte Säule. Diese hat die Fähigkeit, ihre angelagerten Ionen gegen die im Wasser vorhandenen Ionen auszutauschen. Da die Ionenaustauscherharze nicht unendlich viele Ionen anlagern können, müssen sie "wiederbelebt", das heißt regeneriert werden. Dieses erfolgt durch die derzeit meist verwendeten Regeneriermittel Kochsalz (Enthärtung), Salzsäure (Kationenaustausch) und Natronlauge (Anionenaustausch). Die Leitfähigkeit des durchfließenden Wassers wird voll automatisch ständig geprüft und die Ionenaustauscheranlage reguliert sich selbsttätig.

RAVENOL destilliertes Wasser wird regelmäßig durch Stichproben des entionisierten Wassers überprüft.

RAVENOL destilliertes Wasser entspricht den VDE Vorschriften (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik).

Anwendungshinweise

RAVENOL destilliertes Wasser ist zum Auffüllen von Fahrzeug-Batterien, für das Dampfbügeleisen und für Aquarien (zum Reduzieren der Wasserhärte) bestens geeignet.

RAVENOL destilliertes Wasser ist auch zum Verdünnen von Frostschutzkonzentraten geeignet, damit diese in der Anwendungskonzentration das Fahrzeugkühlsystem vor Korrosion schützen.

RAVENOL destilliertes Wasser wird in der Industrie zur Produktion von gebrauchsfertigen Kühlerfrostschutzmitteln eingesetzt.